

# TOPKLEAN™ EL-606



## Produit de nettoyage pour écrans de sérigraphie et cartes en défaut de sérigraphie

### PERFORMANCES

Le **TOPKLEAN™ EL-606** a été développé pour le nettoyage des écrans de sérigraphie et cartes en défaut de sérigraphie.

Les performances du **TOPKLEAN™ EL 606** sont :

<b>PERFORMANCE &amp; FIABILITE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pas de point éclair</li><li>• Pas de risqué pour l'utilisateur</li><li>• Usage à température ambiante</li><li>• Recommandé dans les process de nettoyage automatiques.</li><li>• Sans rinçage</li></ul>
<b>COUT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisable pur ou dilué en eau DI</li></ul>
<b>ENVIRONMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non inflammable</li></ul>

### SPECIFICATIONS

Propriétés	TOPKLEAN™ EL 606
Aspect	Incolore
Masse volumique à 20°C	0.9 to 1 g/ml
pH	neutre
Point éclair	Aucun

### CHARACTERISTIQUES

**TOPKLEAN™ EL 606** ne contient pas de tensioactifs.

Propriétés	TOPKLEAN™ EL 606
Solubilité dans l'eau	partielle
Solubilité dans les solvants	totale
Potentiel de Réchauffement Climatique	Aucun

## CONDITIONS D'UTILISATION\*

NETTOYAGE	<b>Usage</b> : Utilisable en machine aspersion ou en immersion avec recirculation <b>Concentration</b> : pur ou dilué en eau DI <b>Température</b> : de 20 à 30 °C
RINCAGE	Utilisable sans rinçage.
SECHAGE	Air comprimé ou circulation d'air.

\*Les paramètres dépendront de facteurs tels que les conditions de fonctionnement, le temps de nettoyage et la nature des contaminants

INVENTEC vous accompagne dans l'étude de la compatibilité des polluants avec le produit et dans la définition du process adapté à votre besoin.

## CONDITIONNEMENT

Le TOPKLEAN™ EL-606 est disponible en emballages de 5L, 22L et 225L

## STOCKAGE ET VALIDITE

Tenir les produits en emballage fermé.  
Durée de validité du produit : 18 mois.

## HSE

Le TOPKLEAN™ EL-606 usagé peut être repris et détruit par des entreprises spécialisées.

Se reporter à la fiche de données de sécurité avant utilisation (disponible sous [QuickFDS.com](http://QuickFDS.com))

Pas de contrainte particulière en conditions normales d'utilisation.

***Bien que la conformité à la directive ROHS 2002/95CE concerne l'EQUIPEMENT mis sur le marché et non un composant particulier, nous garantissons que ce produit contient moins de 0,1 % de plomb, mercure, chrome hexavalent et composés polybromobiphényles (PBB) et polybromodiphényléthers (PBDE) et moins de 0,01 % de cadmium, conformément à la décision de la commission européenne du 18/08/2005, fixant les valeurs maximales de concentration.***

*Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Société INVENTEC. Tout utilisateur est responsable auprès des Autorités Administratives (réglementation des établissements classés pour la Protection de l'Environnement) de la conformité de son installation.*

BRY-FP-258-v2-09/06/2016